

Beschichtete Spanplatten können auch in Reinraumbereichen (ISO 7, RR-Klassen 10000, GMP D/C ) eingesetzt werden, vorausgesetzt die **Qualität** der Platten und die **Verarbeitung** stimmt!

Wir setzen dt. **Markenplatten** z.B. von Thermopal/Resopal/Egger/Wodego ein:

- 0,8 mm HPL (waagerechte Flächen = hohe Beanspruchung) oder
- 140 gr/qm Melamin (senkrechte Flächen = weniger Beanspruchung)

DAS **ALLERWICHTIGSTE** - DIE **UMLEIMER mit**

**Spezial-PU-Kleber** = schlagzäh, hohe langlebige Haftung und Wasserbeständigkeit (Bad-Qualität)

Alle Böden/Wände **komplett** umleimt auch an nicht sichtbaren Stellen



**Durchgehender, Separater Sockel**

mit **HPL** belegt, Seitenwände sockelgestützt

stoß-, wasser- und chemiebeständig  
mit dichten Gehrungen



**Handausschnitte** in  
**Plexiglastüren**  
handpoliert = keine  
Verletzungsgefahr



**AXIMAT**-Türbänder:  
abriebarme und flach  
aufliegend



**Tabelar**-Beschläge:  
nicht auftragend, stabile  
Halterung für Fachböden  
**Keine** BOHRLOCHREIHEN